www.amyeco.mx

Sigue nos
Amyeco Andamios
maquinaria y equipo
para construcción

"Construyendo Emociones a la Altura de su Confianza"

VIBRADOR NEUMATICO ENAR DE 40 mm Y 4 m DE LONGITUD-PNU

Maquinaria Ligera
Concreto

VIBRADORES DE NEUMATICOS

VIBRADORES NEUMATICOS

Maquinaria Ligera

AMYECO

Ficha técnica

Modelo: PNU40-4

SOLUCIONES-AMYECO EN EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

Vibrador de Concreto Neumatico PNU - 4 m

Vibrador de concreto neumático. Válvula accionada por sistema de leva que no precisa mantenimiento. Fácil manipulación, funcionando en ambos sentidos de giro. Depósito de aceite, apto para una larga duración. (se recomienda rellenar al menos una vez por semana). Optimización de la frecuencia y amplitud para la correcta vibración del concreto. Goma de 4 metros de longitud. Se recomienda una presión de trabajo de 6 bars.

VIBRADOR ENAR PNU40-4

LÍNEA	NEUMATICA
MARCA	PNU
FRECUENCIA V.P.M	19000
FUERZA CENTRIFUGA	200 kp
CAPACIDAD VIBRADO	14 m^3/h
PESO TOTAL (kg)	4.5 Kg
DIÁMETRO DE CABEZA	40 mm
LONGITUD	300 mm
CONSUMO	500 1/MIN
Aplicaciones	Colado de loza, Piso, Banqueta, Columnas y Más

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso

Las características indicadas corresponden a una presión de aire de 6 Kg / cm2. La longitud de la manguera es de 2 m, otras longitudes consultar

FACIL DE OPERAR

IDEAL PARA UN ALTO VOLUMEN DE VIBRADO

DISEÑADO PARA LARGAS JORNADAS DE TRABAJO